

# PROHLÁŠENÍ SHODY

Výrobce:

**LOMY MOŘINA spol. s r.o.**  
Mořina 73  
267 17 Mořina  
IČ: 61465569

Prohlašuje, že výrobek - nestmelená směs, je ve shodě s  
**ČSN EN 13285:2019 Nestmelené směsi – Specifikace**  
a splňuje požadavky

**ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy –  
Část 1: Provádění a kontrola shody,**

kteřá stanovuje úrovně vlastností pro použití nestmelených směsí ve stavbách v České republice.

Označení směsi :

1. Název výrobku:	<b>Štěrkodrt' - ŠDA</b>
2. Frakce kameniva d/D:	<b>0/63</b>
3. Použité kamenivo:	Výrobek je směsí drobného a hrubého drceného kameniva podle ČSN EN 13242
4. Použití výrobku:	Nestmelená směs ŠD je zrnitý materiál s kontrolovanou zrnitostí od dolního síta d = 0, který se obvykle používá v podkladních nebo ochranných vrstvách vozovky.
5. Zdroj: lom Čeřinka	6. Hornina: <b>Vápenec</b>

Rozsah a mezní hodnoty vlastností:

Požadavek dle :	Vlastnost	Deklarace / Kategorie
ČSN 73 6126-1, článek 6.3, tabulka 3, 4 a 5	Maximální obsah jemných částic	UF <sub>9</sub>
	Minimální obsah jemných částic	LF <sub>2</sub>
	Kvalita jemných částic – Ekvivalent písku	SE <sub>4</sub> 35
	Kvalita jemných částic – Prokázání neplasticity	Neplastické vlastnosti
	Nadsítne	OC <sub>85</sub>
	Typ směsi	Ostatní směs
	Interval zrnitosti	Všeobecný interval zrnitosti
	Kategorie zrnitosti	G <sub>A</sub> 85
	Podíl zrn ostrohranných	C <sub>90/3</sub>
	Odolnost proti drcení LA	LA <sub>50</sub>
	Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F <sub>4</sub>
	Propad na síť 16 mm	50-90 %
	Propad na síť 8 mm	30-75 %
	Propad na síť 4 mm	16-60 %
	Propad na síť 1 mm	0-35 %
Objemová hmotnost	2,687 Mg/m <sup>3</sup>	

Výrobce potvrzuje, že má zajištěn takový systém řízení výroby, který zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací. Výrobek není stanoveným výrobkem ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a toto prohlášení výrobce zpracoval na základě Protokolu o zkouškách typu výrobku provedených ZKK, s.r.o. Hořice č.1443/20 ze dne 20.7.2020

V Mořině 4.1.2021	Jméno a funkce	Ing. Radim Lex – jednatel společnosti Mgr. Pavel Šlěška – jednatel společnosti	Podpis	
-------------------	----------------	---	--------	---